

FICHA TECNICA

MARMOL BLANCO MACAEL

Descripción / Description

Roca de mármol calcítico, compacta de grano medio, con estructura homogénea y predominio de cristales.

Presenta asimismo vetas de color grisáceo a negro.

Calcite marble rock, compact medium grain, with homogeneous structure and a predominance of crystals. It also contains from grey to black coloured veins.

Acabados / Finishes

Pulido.

Polished.

Formatos / Formats

Tabla y losa.

Slabs and tiles.

Aplicaciones / Applications

Especialmente indicado para interiores, pavimento, aplacado, escaleras, y en general para cualquier solución arquitectónica.

Especially suitable for interiors, flooring, cladding, staircases, and in general for any architectural solution.

Características Features	Método de ensayo Test Method	Valor Declarado Declared value
Densidad aparente [Kg/m ³] Bulk density [Kg/m ³]	UNE-EN 1936	2700 ± 2710
Porosidad abierta (%) Open porosity (%)	UNE-EN 1936	0,13 ± 0,19
Absorción de agua por presión atmosférica (%) Water absorption by atmospheric pressure (%)	UNE-EN 13755	0,05 ± 0,07
Porosidad total (%) Total porosity (%)	UNE-EN 1936	1,16 ± 2,50
Resistencia a la cristalización de sales (% pérdida de peso) Resistance to salt crystallization (% weight loss)	UNE-EN 12370	1,25 ± 2,2
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa) Flexural strength under concentrated load (MPa)	UNE-EN 12372	11,90 ± 3,22
Resistencia a la heladidad después de 48 ciclos hielo-deshielo (%) Decreasing of flexural strength after 48 cycles frost-thaw (%)	UNE-EN 12371:02	35,3 ± 41,8
Resistencia a los anclajes (N) Resistance to the anchors (N)	EN 13364	1910 ± 2060

*Disponible declaración de conformidad / EC declaration of conformity available 



www.andaluciart.com

DE
EL RINCON DE ARTE