

FICHA TECNICA

MARMOL SERPEGGIANTE

Descripción / Description

Mármol de color beige con vetas muy finas de tono rosado en sentido horizontal. Las vetas son paralelas con un desarrollo bastante lineal y suaves ondulaciones.

Beige marble rock with pink fine veins distributed horizontally. The veins are parallel with a fairly linear development and smooth undulations all over the surface.

Acabados / Finishes

Pulido.

Polished.

Formatos / Formats

Tabla, losa y plaqueta.

Slabs, tiles and cut to size.

Aplicaciones / Applications

Interiores y exteriores.

Interiors and exteriors.

Características Features	Valor Declarado Declared value
Densidad aparente (Kg/m3) Apparent density (Kg/m3)	2710
Grado de compactación Compaction degree	0,988
Porosidad abierta (%) Open porosity (%)	0,012
Coefficiente de absorción (% en peso) Absorption coefficient (% weight)	0,32
Coefficiente de absorción (% en volumen) Absorption coefficient (% volume)	0,73
Resistencia al desgaste (mm/Km) Wear strength (mm/Km)	2,87
Resistencia a la flexión (MPa) Flexural strength (MPa)	16,17
Resistencia al choque (Kg/cm) Impact resistance (Kg/cm)	15
Resistencia a la compresión (MPa) Compression resistance (MPa)	193,13

*Disponibile declaración de conformidad / EC declaration of conformity available 

